

Le revêtement mural

Bois-Tissé®



Descriptif

- Un mur irrégulier, en mauvais état ou envie de changer de décor rapidement : pensez au Bois-Tissé® qui habillera simplement vos murs
- Le Bois-Tissé® est disponible à la coupe dans le modèle et la largeur souhaitée
- Largeur max. des coupes : 200 cm ou 250 cm selon les modèles

Préparation des lés

- Utiliser un cutter pour une coupe parallèle aux baguettes
- Utiliser des ciseaux pour une coupe perpendiculaire aux baguettes

Pose agrafée ou clouée

- Veiller à tendre correctement le Bois-Tissé avant d'agrafer tous les 70 cm environ sur chaque bord du lé
- En bas, agraffer de façon identique au haut. Si nécessaire, utiliser des baguettes (ou une bande de Bois-Tissé) pour rattraper les éventuelles irrégularités et servir de couvre-joint au raccord des lés
- Pour clouer, procéder de façon identique et utiliser de petits clous «tête homme»

Pose collée

- Utiliser une colle murale acrylique. Après avoir préparé le support, étaler la colle avec une spatule crantée (200 à 300 gr/m²)
- Attendre 10 minutes environ avant de poser le Bois-tissé sur le mur sans tension, puis maroufler